

# SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

## SAM REV MI 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE  
bez akustické signalizace a s mikrospínači  
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 7255

### Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

### Elektromechanická data

- selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	- mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

### Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.  
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9  
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz  
[www.erbi.cz](http://www.erbi.cz)

