

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI P 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 7255

Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Rozměry zámku (mm) | 170 x 80 x 15 mm |
| Rozteč klika – čelo zámku | 55 mm |
| Rozteč klika – vložka | 72 mm |
| Čtyřhran | 8 x 8 mm průchozí čtyřhran * |
| Rozměry čela zámku | 235 x 20 x 3 mm, R10, nerez ** |
| Provedení zámku | levo / pravý |
| Paniková funkce | NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ |

Elektromechanická data

| | |
|--|-----------------------------------|
| - selenoid 12-24 V DC (pro 12 V - 250mA) | - mikrospínač pro kontrolu stavů: |
| - s ochranou proti přepólování | - klika |
| - bez akustické signalizace | - spoušť |
| - FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí | - závora |
| - čtrnáctipinový konektor | - klíč |

Certifikace

| | |
|-------------------|-----------------|
| ČSN EN 1627:2012 | Třída RC4 |
| ČSN EN 14846:2008 | Třída 3S8C0L613 |

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

