

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI P 9235

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 9235

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 50 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	35 mm
Rozteč klika – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran *
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

- selenoid 12-24 V DC (pro 12 V - 250mA)	- mikrospínače pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8COL613	

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

